



# Kixx Outboard 2T

Aceite de motor fuera de borda marina de 2 tiempos

TC-W3 RECOMENDADO

## DESCRIPCIÓN

Aceite de motor premium fuera de borda marina de dos tiempos de alto rendimiento formulado con un sistema especial de aditivos sin cenizas. Pre-diluido con solvente especial para facilitar la mezcla con gasolina en todas las temperaturas. Diseñado para motores que requieren lubricantes NMMA TC-W3®, que funcionan en todas las condiciones de servicio.

## APLICACIONES

- Todos los motores fuera de borda marinos de dos tiempos refrigerados por agua, incluidos los últimos diseños bajo protección de garantía.
- Motores de inyección de aceite.
- Motores de dos tiempos refrigerados por aire donde se especifican aceites con certificación NMMA.

## ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

- Asociación Nacional de Fabricantes Marinos (NMMA) TC-W3® Recomendado
- NMMA TC-WII®, TC-W® Recomendado

## BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

### Mantiene una salida de alta potencia

La combinación especial del sistema de aditivos sin cenizas proporciona una limpieza superior del pistón y protección contra la adherencia del anillo, al minimizar la formación de depósitos, manteniendo así la eficiencia de la combustión y protegiendo contra la pérdida de potencia.

### Operación sin problemas

El sistema de aditivos sin cenizas asegura que no se formen depósitos inducidos por cenizas en la cámara de combustión, eliminando el riesgo de preencendido destructivo.

### Maximiza la vida útil de la bujía

El sistema de aditivos sin cenizas reduce la suciedad de las bujías en todas las condiciones de funcionamiento.

## PROPIEDADES PRINCIPALES

Grado SAE (J1536)	F/M 3
Ash, mass %	<0.01
Viscosidad, mm <sup>2</sup> /s @ 40°C	45.25
Viscosidad, mm <sup>2</sup> /s @ 100°C	7.59
Indice de Viscosidad	135
Pour Point °C	-39
Presentaciones (Litros)	1, 200