

**Totalmente Sintético**

# Kixx D1 RV

*Aceite de motor diésel de primera calidad que proporciona excelente protección*

**ACEA C3-12, API SN/CF  
MB 229.31/229.51  
BMW LL-04 RECOMENDADO**



## DESCRIPCIÓN

Kixx D1 RV se formula con el aceite de base sintético más reciente VHVI (Very High Viscosity Index, índice de muy alta viscosidad) combinado con la tecnología aditiva que produce un contenido mínimo de cenizas sulfatadas, fósforo y sulfuro para cumplir con los requerimientos del aceite bajo SAPS. Kixx D1 RV es apto para autos de pasajero montado con motores de gasolina o diésel, también es apto para vehículos SUV y recreativos (VR).

Kixx D1 RV mantiene la durabilidad del motor a la vez que extiende la vida útil del filtro de partículas diésel (DPF) y ayuda a aumentar el rendimiento del DPF utilizando aditivos de mínimo contenido de cenizas sulfatadas. Kixx D1 RV también ayuda a extender la vida útil del dispositivo postratamiento como la reducción catalítica selectiva (SCR) con la tecnología aditiva con bajo contenido de fósforo y sulfuro

## APLICACIONES

- SUV y VR equipado con DPF, SCR y otro sistema postratamiento donde se requiere un aceite de motor de rendimiento ACEA C3.
- Motores de inyección directa de gasolina y autos de pasajeros diésel livianos.
- Autos de pasajeros que requieren un rendimiento API SN.
- Vehículos que requieren un rendimiento con especificación MB, BMW.

## NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

- ACEA C3-12
- API SN/CF
- MB 229.31, 229.51 / BMW LL-04 Recomendado

## PROPIEDADES PRINCIPALES

SAE Viscosity	5W-30	5W-40
Densidad, kg/L @15°C	0.848	0.8543
Viscosidad Cinemática, mm <sup>2</sup> /s @ 40°C	69.2	89.5
Viscosidad Cinemática, mm <sup>2</sup> /s @ 100°C	12.3	14.9
Índice de Viscosidad	178	179
Punto de Fluidez °C	-42	-42
Punto de Inflamación °C	228	238
Presentaciones (Litros)	5, 200	200