

Semi Sintético

Kixx CNG

Aceite de motor CNG de alto rendimiento para automóvil de pasajeros

API SL

DESCRIPCIÓN

Lubricante multigrado de alto rendimiento, altamente estable, para motores a GNC (Gas Natural Comprimido), en vehículos de pasajeros, RV, SUV, taxis, que operan bajo las condiciones más severas. Formulado a partir de bases de alta calidad y aditivos de última tecnología, está optimizado para proporcionar una protección completa del motor contra la fricción de arranque, generación de calor y formación de depósitos en el motor.

APLICACIONES

- En motores a GNC en vehículos de pasajeros
- En RV (Vehículos Recreativos) y SUV (Vehículos Deportivos Utilitarios)
- En Taxis que usan gas natural comprimido (GNC)

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

- API SL

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Maximiza la vida útil del motor, a través del control del desgaste y de depósitos en todas las condiciones de funcionamiento.
- Proporciona un ahorro significativo de combustible mediante la reducción de las pérdidas por fricción.
- Una excelente protección contra el desgaste del motor en condiciones de frío a bajas temperaturas
- Mantiene la potencia y la economía, minimizando el desgaste, incluso en los más sofisticados mecanismos del tren de válvulas, incluyendo la sincronización de válvula variable.
- Ayuda a mantener las emisiones y la economía de combustible, mediante la protección de convertidores y sensores de evaporación de oxígeno.

PROPIEDADES PRINCIPALES

SAE Viscosity	5W-30	15W-40
Densidad, kg/L @15°C	0.858	0.869
Viscosidad Cinemática, mm ² /s @ 40°C	63.4	109.2
Viscosidad Cinemática, mm ² /s @ 100°C	10.4	15.01
Índice de Viscosidad	153	143
Punto de Fluidez °C	-42	-39
Punto de Inflamación °C	250	236
Presentaciones (Litros)	4	4