

Semi Sintético



Kixx G SF

Aceite de motor a gasolina, la solución perfecta para consumidores inteligentes

API SF/CF

DESCRIPCIÓN

Aceite de alta calidad diseñado para cumplir con las especificaciones requeridas en los motores de vehículos de pasajeros y camiones livianos en los casos en que se requieran las especificaciones de desempeño API SF/CF.

APLICACIONES

- Motores a gasolina (cuatro tiempos).
- Motores a gasolina equipados con equipos de control de emisiones.
- Aplicaciones Industriales y marinos con motores livianos a gasolina como vehículos de pasajeros.
- Motores Diésel (de cuatro tiempos de alta velocidad, de aspiración natural).

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

- API SF/CF

CBENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Proporciona protección al motor

Aditivo órgano metálico forma una capa de protección anti-desgaste en las superficies de contacto para controlar el desgaste. Los Inhibidores de corrosión protegen contra el óxido y la corrosión.

Operación sin problemas

Una combinación especial de aditivos detergentes y dispersantes controlan los depósitos en el pistón y los anillos que pueden afectar negativamente el poder y el rendimiento del motor.

Períodos largos entre reparación de motores


La excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación evita la degradación del aceite en servicio, que contribuye a filtrar e impedir la formación de lodos.

PROPIEDADES PRINCIPALES


SAE Viscosity	Semi Synthetic		Semi Synthetic		
	15W-40	20W-50	10W	30	40
Densidad, kg/L @15°C	0.879	0.871	0.867	0.868	0.879
Viscosidad Cinemática, mm ² /s @ 40°C	110.6	167.8	39.13	73.0	134.7
Viscosidad Cinemática, mm ² /s @ 100°C	14.2	19.4	6.448	10.1	14.8
Índice de Viscosidad	130	132	116	121	111
Punto de Fluidez °C	-30	-33	-36	-39	-33
Punto de Inflamación °C	250	236	230	256	252
Presentaciones (Litros)	1, 5, 18, 20, 200	1, 3, 4, 5, 6, 18, 20, 200	20, 200	200	200

PUNTOS IMPORTANTES

- Kixx G utiliza aceite base lubricante de alto rendimiento, Kixx Lubo 600 N.
- El índice de viscosidad y propiedades en frío de Kixx Lubo 600 N son superiores en calidad a otras bases de aceites.



Alto índice de viscosidad mantiene estable la viscosidad frente al cambio de temperatura.



Bajo CCS significa un buen rendimiento a bajas temperaturas