

**Semi Sintético**

# Kixx G SG

*Aceite de motor a gasolina, la solución perfecta para consumidores inteligentes*

**API SG/CD**



## DESCRIPCIÓN

Aceite de motor de alta calidad diseñado para satisfacer los requerimientos de vehículos de pasajeros y de camiones livianos donde el rendimiento API SG se requiere. Aceite multigrado para motores a gasolina formulado a partir de bases seleccionadas.

## APLICACIONES

- Motores a gasolina (cuatro tiempos).
- Motores a gasolina equipados con dispositivos de control de emisiones.
- Aplicaciones Industriales y marinos con motores livianos a gasolina como vehículos de pasajeros

## NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

- API SG/CD

## BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Proporciona una excelente protección del motor
- El aditivo órgano metálico anti desgaste forma una capa protectora en las superficies de contacto para controlar el desgaste. Los inhibidores de corrosión protegen contra el óxido y la corrosión.
- Funcionamiento sin problemas.
- La combinación especial de aditivos detergentes y dispersantes controlan los depósitos de los pistones y los anillos que pueden afectar negativamente el rendimiento y la potencia.
- Períodos largos entre reparación de motores.
- La excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación evita la degradación del aceite en servicio, que contribuye a filtrar e impedir la formación de lodos.

## PROPIEDADES PRINCIPALES

SAE Viscosity	5W-30	15W-40	20W-50
Densidad, kg/L @15°C	0.857	0.868	0.871
Viscosidad Cinemática, mm <sup>2</sup> /s @ 40°C	68.1	106.5	163.9
Viscosidad Cinemática, mm <sup>2</sup> /s @ 100°C	10.01	14.2	18.8
Índice de Viscosidad	131	135	130
Punto de Fluidez °C	-39	-45	-39
Punto de Inflamación °C	230	250	255
Presentaciones (Litros)	4, 200	4, 200	4, 200