

Semi Sintético

Kixx G SL

Aceite de motor a gasolina, la solución perfecta para consumidores inteligentes

API SL



DESCRIPCIÓN

Aceite de base sintética con aditivos de alta calidad, diseñado para cumplir con las especificaciones requeridas en los motores a gasolina de vehículos de pasajeros y camiones livianos.

APLICACIONES

- Recomendado para todos los vehículos de pasajeros y camiones livianos con motores a gasolina cuatro tiempos, tanto de aspiración natural y turboalimentados, incluyendo los de última tecnología que ofrecen el tren de válvulas y control de emisiones.
- Adecuado para pequeños motores de gasolina de cuatro tiempos en motocicletas y equipos de energía portátil donde los fabricantes de motores permiten el uso de aceites para motores de automóviles de pasajeros y no requieren un lubricante especialmente diseñado.
- El punto de fluidez puede ajustarse a sus necesidades.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

- API SL

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Maximiza la vida útil del motor debido al control de desgaste superior y de los depósitos en todas las condiciones de funcionamiento. Proporciona un importante ahorro de combustible mediante la reducción de las pérdidas por fricción. Protege contra el desgaste en el arranque en frío a través de una excelente fluidez a bajas temperaturas.

PROPIEDADES PRINCIPALES

SAE Viscosity	5W-30	10W-30	10W-40	15W-40
Densidad, kg/L @15°C	0.849	0.863	0.860	0.864
Viscosidad Cinemática, mm ² /s @ 40°C	56.8	65.6	99.5	109.4
Viscosidad Cinemática, mm ² /s @ 100°C	10.0	10.0	15.1	15.2
Índice de Viscosidad	165	138	158	145
Punto de Fluidez °C	-45	-45	-42	-39
Punto de Inflamación °C	224	236	246	236
Presentaciones (Litros)	4, 200	1, 4, 18, 200	1, 3, 4, 4T, 5, 20, 200	1, 4, 5, 200