



Kixx Ultra 2T

*Aceite de motor de primera calidad,
la solución perfecta para motocicletas de dos carreras*

JASO FB RECOMENDADO

DESCRIPCION

Aceite de alto desempeño para motocicletas de dos tiempos formulado con un aditivo bajo en cenizas. Disponible en un solo grado SAE de fluidez/miscibilidad, F/M2, como se prefiere en los sistemas de inyección de aceite. Viene prediluido con un disolvente especial que permite la mezcla rápida con la gasolina en un amplio rango de temperatura. Teñido de manera distintiva para ayudar a identificar su presencia en mezclas combustible/aceite.

APLICACIONES

- Satisface las necesidades de desempeño de los fabricantes de motores de dos tiempos que permiten el uso de aceites JASO FB.
- Recomendado para todas las motocicletas de carreras con motores de dos tiempos ya sea con inyección de aceite o utilizando una mezcla de gasolina y aceite.
- Recomendado por los fabricantes que utilizan una mezcla de gasolina y aceite en proporciones de 50:1.
- No se recomienda para el uso en motores de dos tiempos refrigerados por agua sensibles a la ceniza.
- No se debe utilizar en motores pequeños refrigerados por aire que operan en relación de gasolina a aceite por debajo de 25:1.
- No debe utilizarse en los motores de cuatro tiempos.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Meets JASO FB, the Global GB category and API TC for air-cooled, two-stroke engines

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Maximiza el tiempo entre mantenimientos, minimizando el desgaste, rayaduras, y depósitos.
- Protege contra la pre-ignición.
- Maximiza la vida útil del motor al controlar los depósitos que causan que los anillos se peguen.
- Maximiza la vida de las bujías mediante la reducción de la suciedad.
- Fácil de mezclar con la gasolina.

PROPIEDADES PRINCIPALES

SAE Grade (J1536)	F/M2
Densidad, kg/L @15°C	0.859
Viscosidad Cinemática, mm ² /s @ 40°C	43.2
Viscosidad Cinemática, mm ² /s @ 100°C	7.2
Índice de Viscosidad	129
Punto de Fluidez °C	-39
Punto de Inflamación °C	85
Presentaciones (Litros)	1